

シールファルト

化学反応型アスファルト舗装クラックシール材

誰でも簡単にできるDIY商品 / そんな簡単・簡単・簡単！！

5mmクラック幅ではやせがないので充填作業がスムーズな配合設計！！

シールファルト / SEAL PHALT

アスファルト舗装のひび割れ補修材
ひび割れ幅 15mm 以下で使用できる充填型の補修材です

特長

- ・臭いも殆どないエコ商品
- ・液体と粉末を30秒シェイクするだけのDIY商品
- ・ひび割れ部分に充填するだけの誰でも簡単にできる商品

製品主成分

水性アクリル樹脂

表面硬化時間

30分～60分



1本セット / 400g

1本あたり幅 5mm程度で約 8m



セット内容			使用量目安
箱 / 4 本セット	1.6 kg 分	幅 5mm	約 32m
箱 / 5 本セット	2.0 kg 分	幅 5mm	約 40m
箱 / 10 本セット	4.0 kg 分	幅 5mm	約 80m
箱 / 20 本セット	8.0 kg 分	幅 5mm	約 160m

■施工条件


気温	5℃以上
天候	雨以外

■シールファルト施工手順


■クラック幅 15mm 以下




箱の中にあるもの
液体・粉末・マドラー 3点セット



準備してほしいもの
チリ・ホコリを取り除きます




1. 着工前
濡れている場合は乾燥させます



2. 清掃
ホウキでクラックの砂などを
掃いてください



3. ボトルキャップをはずす
黒いキャップすべてを左に回して
開けてください



4. 粉末を落とす
粉末を黒い点線より下に
落としてください



5. ハサミをいれる
粉末袋の黒い点線部分を
ハサミで切ってください



6. 容器の中に粉末をいれる
容器の中にハサミで切った部分をいれて
粉末をすべて落としてください



7. マドラーで混ぜる
容器の中で粉末が沈まないのを
マドラーで混ぜて沈ませてください




8. シェイク
黒いキャップを右に回して
しっかりしめてください
人差し指をトンガリキャップに
のせて 30 秒シェイクしてください



9. トンガリキャップを外す
黒いトンガリキャップを左に
回して取ってください



10. 充填
容器の中の材料は
使い切ってください



11. 完成
30分～1時間程度
養生してください

販売元

KF KFケミカル株式会社
KF Chemicals, Ltd.

土木・建築事業部

住所 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1
日比谷ビルディング9階

TEL. 03-6629-9030

販売店