

Kire-ie
キレイエ

建築用塗料・外装仕上げ塗材

キレイエ

設計価格表

第1版

KF KFケミカル株式会社

●本社 ●福岡営業所(本社併設)

〒105-0004

東京都港区新橋1丁目1番1号

日比谷ビルディング 9F

TEL:03-6629-9033 FAX:03-6629-9023 TEL:06-6356-4678(代表) FAX:06-6356-6393

261-15800-002 2025.9

●大阪支店

〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋2丁目4番17号

千代田第一ビル 7F

TEL:06-6356-4678(代表) FAX:06-6356-6393



HP: <http://www.k-fine.co.jp>

KF KFケミカル株式会社

目 次

材工価格表の注意事項

- 塗付量表示は標準塗付量の中間値を表記しており、下地の条件により増減致します。
- 容量は大缶で表示しており、各種製品で小缶などの設定がある場合がございます。
- 設計単価は300m²以上で算出しており、300m²未満の場合は割り増ししてください。
- 設計価格には消費税は含まれておりません。
- 設計価格には足場代、下地調整費、養生代は含まれておりません。
- 艶の調整、濃彩色、鮮明色などの場合割高になります。
- 表示の価格は弊社標準仕様書に基づくものであり、素地の状態、被塗物の形状などにより異なることがございます。
- 遠隔地方価格は地域により若干異なりますのでご不明な点は弊社までお問い合わせください。

外壁用塗料	性	1液水性無機塗料	キレイエ7	3・4
キレイエ10 仕様	水性	2液水性無機塗料	キレイエ10	5・6
			キレイエ15	7・8
キレイエ15 仕様	弱溶剤	1液弱溶剤形ポリウレア樹脂塗料	キレイエ15 (上塗1回仕様)	9~11
			キレイエ20ウレア	12
キレイエ7 仕様			キレイエ7	

キレイ7 仕様	外壁用塗料
1液水性無機塗料	

高耐候性1液水性無機塗料

キレイ7

Kire-ie
キレイ

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	
											工程価格	設計価格

[K7-1] 外壁 標準塗装仕様 (新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイカチオンシーラー	1液水性 カチオン系シーラー	旧形状・平滑仕上	下塗	1	18,000	15	1,200	0.12	144	500	2,980
	キレイ7	1液水性無機塗料		上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

[K7-2] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系サイディングボードの塗替え)

1	キレイ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	3,530
	キレイ7	1液水性無機塗料		上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

[K7-3] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

1	キレイバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	3,480
	キレイ7	1液水性無機塗料		上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

[K7-4] 外壁 サーフェーサー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイサーフ	1液水性エポキシ樹脂 サーフェーサー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	16,700	16	1,044	0.35	365	1,000	3,480
	キレイ7	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	工程価格	設計価格
----	-----	-----	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------	------

[K7-5] 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,480
	キレイ7	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

[K7-6] 外壁 微弾性フィラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイフィラー	1液水性合成樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	7,000	16	438	0.3	131	800	3,280
	キレイ7	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

2	キレイフィラー	1液水性合成樹脂系 微弾性フィラー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	7,000	16	438	1	438	1,300	3,780
	キレイ7	1液水性無機塗料		上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

[K7-7] 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,480
	キレイ7	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

2	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	15,000	16	938	0.7	656	1,650	4,130
	キレイ7	1液水性無機塗料		上塗	2	52,000	15	3,467	0.33	1,144	2,480	

キレイ10 仕様	外壁用塗料
1液水性無機塗料	

高耐候性1液水性無機塗料

キレイ10

Kire-ie
キレイ

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	
											工程価格	設計価格

[K10-1] 外壁 標準塗装仕様 (新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイカチオンシーラー	1液水性 カチオン系シーラー	旧形状・平滑仕上	下塗	1	18,000	15	1,200	0.12	144	500	3,160
	キレイ10	1液水性無機塗料		上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

[K10-2] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系サイディングボードの塗替え)

1	キレイ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	3,710
	キレイ10	1液水性無機塗料		上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

[K10-3] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

1	キレイバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	3,660
	キレイ10	1液水性無機塗料		上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

[K10-4] 外壁 サーフェーサー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイサーフ	1液水性エポキシ樹脂 サーフェーサー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	16,700	16	1,044	0.35	365	1,000	3,660
	キレイ10	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	工程価格	設計価格
----	-----	-----	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------	------

[K10-5] 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,660
	キレイ10	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

[K10-6] 外壁 微弾性フィラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイフィラー	1液水性合成樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	7,000	16	438	0.3	131	800	3,460
	キレイ10	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

2	キレイフィラー	1液水性合成樹脂系 微弾性フィラー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	7,000	16	438	1	438	1,300	3,960
	キレイ10	1液水性無機塗料		上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

[K10-7] 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,660
	キレイ10	1液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

2	キレイフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	15,000	16	938	0.7	656	1,650	4,310
	キレイ10	1液水性無機塗料		上塗	2	58,000	15	3,867	0.33	1,276	2,660	

キレイエ15 仕様	外壁用塗料
2液水性無機塗料	

超高耐候性2液水性無機塗料

キレイエ15

Kire-ie
キレイエ

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	
											工程価格	設計価格

[K15-1] 外壁 標準塗装仕様 (新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエカチオンシーラー	1液水性 カチオン系シーラー	旧形状・平滑仕上	下塗	1	18,000	15	1,200	0.12	144	500	3,600
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-2] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系サイディングボードの塗替え)

1	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	4,150
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-3] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

1	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	4,100
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-4] 外壁 クリヤー標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエバインダークリヤー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(透明)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	4,100
	キレイエ15クリヤー	2液水性無機塗料(透明)		上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	工程価格	設計価格
----	-----	-----	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------	------

[K15-5] 外壁 サーフェーサー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエサーフ	1液水性エポキシ樹脂 サーフェーサー	ワールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	16,700	16	1,044	0.35	365	1,000	4,100
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-6] 外壁 エポキシ系微弾性フライー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエフライーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フライー	ワールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	4,100
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-7] 外壁 微弾性フライー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイエフライー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライー	ワールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	7,000	16	438	0.3	131	800	3,900
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

2	キレイエフライー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	7,000	16	438	1	438	1,300	4,400
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

[K15-8] 外壁 エポキシ系微弾性フライー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイエフライーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フライー	ワールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	4,100
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

2	キレイエフライーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フライー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	15,000	16	938	0.7	656	1,650	4,750
	キレイエ15	2液水性無機塗料	既存形状仕上げ	上塗	2	77,000	16	4,813	0.33	1,588	3,100	

キレイエ15 仕様	外壁用塗料
2液水性無機塗料	

超高耐候性2液水性無機塗料

キレイエ15 (上塗1回仕様)

Kire-ie
キレイエ

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	
											工程価格	設計価格

[K15-A] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系サイディングボードの塗替え)

1	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	2,600
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

[K15-B] 外壁 標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

1	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	2,550
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

[K15-C] 外壁 クリヤー標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエバインダークリヤー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(透明)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	2,550
	キレイエ15クリヤー	2液水性無機塗料(透明)		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

[K15-D] 外壁 サーフェーサー・中塗材仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエサーフ	1液水性エポキシ樹脂 サーフェーサー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	16,700	16	1,044	0.35	365	1,000	3,600
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
2	キレイエサーフ	1液水性エポキシ樹脂 サーフェーサー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	16,700	16	1,044	0.35	365	1,000	3,550
	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	工程価格	設計価格
----	-----	-----	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------	------

[K15-E] 外壁 エポキシ系微弾性フライヤー・中塗材仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエフライヤー	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フライヤー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,600
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
2	キレイエフライヤー	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フライヤー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,550
	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

[K15-F] 外壁 微弾性フライヤー・中塗材仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイエフライヤー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライヤー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	7,000	16	438	0.3	131	800	3,400
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
2	キレイエフライヤー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライヤー	ウールローラー塗り (薄塗り)	下塗	1	7,000	16	438	0.3	131	800	3,350
	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	既存形状仕上げ	中塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
3	キレイエフライヤー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライヤー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	下塗	1	7,000	16	438	1	438	1,300	3,900
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)		中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料		上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
4	キレイエフライヤー	1液水性合成樹脂系 微弾性フライヤー	砂骨ロ									

キレイエ20ウレア仕様	外壁用塗料
1液弱溶剤形ポリウレア樹脂塗料	

超高耐候性1液弱溶剤形ポリウレア樹脂塗料

キレイエ20ウレア

Kire-ie
キレイエ

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	
											工程価格	設計価格

[K15-G] 外壁 工ポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

1	キレイエフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	既存形状仕上げ	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,600
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)			中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料			上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
2	キレイエフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	ウールローラー塗り (薄塗り)	既存形状仕上げ	下塗	1	15,000	16	938	0.3	281	1,000	3,550
	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)			中塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	
	キレイエ15	2液水性無機塗料			上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
3	キレイエフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー	砂骨ローラー塗り (さざ波模様)	既存形状仕上げ	下塗	1	15,000	16	938	0.7	656	1,650	4,250
	キレイエ水性バインダー	2液水性シリコン樹脂 下塗材(着色)			中塗	1	41,000	16	2,563	0.175	448	1,050	
	キレイエ15	2液水性無機塗料			上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	
4	キレイエフィラーエポ	1液水性エポキシ樹脂系 微弾性フィラー		既存形状仕上げ	下塗	1	15,000	16	938	0.7	656	1,650	4,200
	キレイエバインダー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)			中塗	1	37,000	16	2,313	0.165	382	1,000	
	キレイエ15	2液水性無機塗料			上塗	1	77,000	16	4,813	0.165	794	1,550	

仕様	商品名	系 統	仕上げ・形状	工程	塗回数	材料単価 (円/缶・セット)	容量 (kg)	材料単価 (kg/円)	塗付量 (kg/m ²)	材料費 (円/m ²)	設計価格(円/m ²)	工程価格	設計価格
----	-----	-----	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------	------

[K20-1] 外壁 クリヤー標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエ20ウレア 下塗クリヤー	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(透明)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	64,000	16	4,000	0.135	540	1,240	3,340
	キレイエ20ウレア	1液弱溶剤形ポリウレア樹脂 上塗材(透明)		上塗	1	106,400	15	7,093	0.165	1,170	2,100	

[K20-2] 外壁 エナメル標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

1	キレイエ20ウレア下塗	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)	旧形状・平滑仕上	下塗	1	64,000	16	4,000	0.135	540	1,240	4,580
	キレイエ20ウレア下塗	2液弱溶剤形シリコン樹脂 下塗材(着色)		下塗	1	64,000	16	4,000	0.135	540	1,240	
	キレイエ20ウレア	1液弱溶剤形ポリウレア樹脂 上塗材(透明)		上塗	1	106,400	15	7,093	0.165	1,170	2,100	

MEMO

Kire-ie
キレイエ